N 90, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm S199YB800E



COOKING PASSION SINCE 1877











Sonderzuhehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 Z7860X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser

Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m Z786DB04 Varioschublade für Flex 3 Körbe

Z786RB04 3. Korb für Flex 3 Körbe Z7870X0 Spülhilfe-Set Z7871X0 Silberglanzkassette Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden, das GapLight zeigt an, ob das Gerät läuft und durch das VarioScharnier ist der Geschirrspüler auch für spezielle Einbausituationen geeignet.

- $\sqrt{\ }$ Flex 3 Korbsystem, nachrüstbar Flexible Geschirrkörbe auf kugelgelagerten Rädern und zwei Optionen für die dritte Beladungsebene
- $\sqrt{\ }$ Sensor Türöffnung – Ein sanfter Druck genügt und die Tür öffnet sich bei Möbelfronten ohne Griff
- $\sqrt{\ }$ Gap Light Ein seitliches Licht zeigt die Aktivität bei integrierten Geschirrspülern an.
- $\sqrt{\mbox{ VarioScharnier}}$ Die Möbelfront wird nach oben geschoben für problemlosen vollintegrierten Einbau
- $\sqrt{\,}$ Zeolith-Trocknen für hervorragende Trockungsergebnisse mit dem natürlichen Mineral Zeolith

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : B

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU

2017/1369):64

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU

2017/1369): 9,5

Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:55 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 43 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B

Bauform : Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0

Abmessungen des Gerätes (mm) : $815 \times 598 \times 550$ Nischenmaße (H \times B \times T) (mm) : $815-875 \times 600 \times 550$

Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm): 60

Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 44,777 Bruttogewicht (kg): 47,0 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242004254072 Art der Installation: Vollintegrierbar





Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone, Hygiene Plus, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3.FlexKorb oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- GapLight
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- mit VarioScharnier
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- \bullet Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/ de/service/neff-garantien/herstellergarantie



